

SC&SCM Series Production Molds # 2

* 当社手持ちの金型を流用しますのでお客様の金型費用負担はございません。

内長、色、材質(硬度、UL適格など)変更や、肉厚の調整などをしますと生産品になります。
 内長は下記表の最大寸法まで変更できます。
 成形方法(ディッピング)について、詳しくは最終ページにてご確認ください。



規格および金型の仕様は変更になる場合がございます。カタログ上の寸法は参考として、実際のサンプルを試用頂きますようお願い致します。





★は、Vol.4 2008年よりミリ単位への金型へ移行

生産品金型一覧表 ② (納期:10日~2週間程)

	金型	内径	最大内長	公称肉厚	最少 受注数
		A	B	C	
		mm	mm±1.0	mm±0.30	個
★	SC 1.062	27.00	45.00	1.6-2.0	1000
	SCM 28.0	28.00	45.00	1.6-2.0	1000
★	SC 1.125	28.50	38.00	1.6-2.0	500
	SCM 29.0	29.00	45.00	1.6-2.0	500
★	SC 1.187	30.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 31.0	31.00	45.00	1.6-2.0	500
★	SC 1.250	31.50	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 32.0	32.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 33.0	33.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 34.0	34.00	45.00	1.6-2.0	500
★	SC 1.375	35.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 36.0	36.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 37.0	37.00	45.00	1.6-2.0	500
★	SC 1.500	38.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 39.0	39.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 40.0	40.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 41.0	41.00	45.00	1.6-2.0	500
	SC 1.625	41.28	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 42.0	42.00	45.00	1.6-2.0	500
★	SC 1.687	43.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 44.0	44.00	45.00	1.6-2.0	500
	SC 1.750	44.45	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 45.0	45.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 46.0	46.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 47.0	47.00	45.00	1.6-2.0	500
×	SC1.875	47.63	廃止品番		
	SCM 48.0	48.00	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 48.5	48.50	45.00	1.6-2.0	500
	SCM 50.0	50.00	45.00	1.6-2.0	500
	SC 2.000	50.80	45.00	1.6-2.0	400
	SCM 52.0	52.00	45.00	1.6-2.0	400
★	SC 2.125	54.00	45.00	1.6-2.0	300
	SCM 55.5	55.50	45.00	1.6-2.0	300
	SCM 56.0	56.00	45.00	1.6-2.0	300
	SC 2.250	57.15	45.00	1.6-2.0	250

	金型	内径	最大内長	公称肉厚	最少 受注数
		A	B	C	
		mm	mm±1.0	mm±0.30	個
	SCM 58.0	58.00	45.00	1.6-2.0	250
★	SC 2.375	60.00	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 62.0	62.00	45.00	1.6-2.0	250
×	SC 2.500	63.50	廃止品番		
	SCM 64.0	64.00	45.00	1.6-2.0	250
×	SCM 64.5	64.50	廃止品番		
	SCM 65.0	65.00	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 66.0	66.00	45.00	1.6-2.0	250
×	SC 2.625	66.68	廃止品番		
	SCM 68.0	68.00	45.00	1.6-2.0	250
	SC 2.750	69.85	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 72.0	72.00	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 74.0	74.00	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 75.0	75.00	45.00	1.6-2.0	250
	SC 3.000	76.20	45.00	1.6-2.0	250
	SCM 80.0	80.00	45.00	1.6-2.0	200
	SCM 84.0	84.00	45.00	1.6-2.0	200
	SCM 86.0	86.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 88.0	88.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 90.0	90.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 92.0	92.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 100.0	100.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 105.0	105.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 110.0	110.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 116.0	116.00	45.00	1.6-2.0	100
	SCM 120.0	120.00	45.00	1.6-2.0	50
	SCM 123.0	123.00	45.00	1.6-2.0	50
	SCM 125.0	125.00	45.00	1.6-2.0	50
	SCM 135.0	135.00	45.00	1.6-2.0	50
	SCM 138.0	138.00	45.00	1.6-2.0	50
	SCM 156.0	156.00	45.00	1.6-2.0	20
	SCM 175.0	175.00	45.00	1.6-2.0	20
	SCM 183.0	183.00	45.00	1.6-2.0	20



ディップ成型なので長さの調整ができます。
 (金型費用は発生しません)
 詳しくは、『最終ページのディッピング成形』を
 ご覧ください。

内長: 最短5.00mmから最大内長まで
 調整ができます。

色 : 当社手持ち色に限り変更可能です。
 2019年9月より、黒以外の他色は、
 RoHS2対応の材質へ変更しています。

材質: 硬質、UL適格、帯電防止等への
 材質変更も可能ですが色は黒のみです。

肉厚: 2.0mmまで調整可能です。

NEW

NEW